

# effect

Laminate Flooring  
Revêtement de Sol Stratifié



ATLAS



## WOOD MEETS TECHNOLOGY



25 YEAR WARRANTY  
GARANTIE DE 25 ANS



L2C CLICK SYSTEM  
SYSTÈME DE CLIC L2C



ANTISTATIC  
ANTISTATIQUE



ANTIBACTERIAL  
ANTIBACTÉRIEN



FAST AND EASY-ASSEMBLY  
MONTAGE RAPIDE ET FACILE



ENVIRONMENTAL-FRIENDLY  
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



ABRASION RESISTANT  
RÉSISTANT À L'ABRASION



SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING  
COMPATIBLE AU CHAUFFAGE AU  
SOLIDE ET FACILE



EASILY CLEANED, MAINTAINED AND HYGENIC  
HYGIÉNIQUE ET FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO UV RAYS  
RÉSISTANT AUX RAYONS UV



STAIN RESISTANT  
RÉSISTANT AUX TACHES



RESISTANT TO SCRATCH  
RÉSISTANT AUX RAYURES



FOUR SIDE PAINTED BEVEL  
BISEAU PEINT SUR LES QUATRE CÔTÉS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATION TECHNIQUE

- 189x1195 plank  
Planche 189x1195
- 12 mm thickness  
12 mm d'épaisseur
- 14,60 kg package  
Emballage 14,60 kg
- 1,3551 m2 package  
Emballage 1,3551 m<sup>2</sup>
- 25 year warranty  
25 ans de garantie
- AC5-33 abrasion class  
Classe d'abrasion AC5-33

# effect

Laminate Flooring  
Revêtement de Sol Stratifié



## EVEREST



## WOOD MEETS TECHNOLOGY



25-YEAR

25 YEAR WARRANTY  
GARANTIE DE 25 ANS



L2C

L2C CLICK SYSTEM  
SYSTÈME DE CLIC L2C



ANTISTATIC  
ANTISTATIQUE



ANTIBACTERIAL  
ANTIBACTÉRIEN



FAST AND EASY-ASSEMBLY  
MONTAGE RAPIDE ET FACILE



ENVIRONMENTAL-FRIENDLY  
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



ABRASION RESISTANT  
RÉSISTANT À L'ABRASION



SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING  
COMPATIBLE AU CHAUFFAGE AU  
SOLIDE ET FACILE



EASILY CLEANED, MAINTAINED AND HYGENIC  
HYGIÉNIQUE ET FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO UV RAYS  
RÉSISTANT AUX RAYONS UV



STAIN RESISTANT  
RÉSISTANT AUX TACHES



RESISTANT TO SCRATCH  
RÉSISTANT AUX RAYURES



4-SIDE  
BEVEL

FOUR SIDE PAINTED BEVEL  
BISEAU PEINT SUR LES QUATRE CÔTÉS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATION TECHNIQUE

- 189x1195 plank  
Planche 189x1195
- 1,3551 m<sup>2</sup> package  
Emballage 1,3551 m<sup>2</sup>
- 12 mm thickness  
12 mm d'épaisseur
- 25 year warranty  
25 ans de garantie
- 14,60 kg package  
Emballage 14,60 kg
- AC5-33 abrasion class  
Classe d'abrasion AC5-33

# effect

Laminate Flooring  
Revêtement de Sol Stratifié



## ROSSO



## WOOD MEETS TECHNOLOGY



25 YEAR WARRANTY  
GARANTIE DE 25 ANS



L2C CLICK SYSTEM  
SYSTÈME DE CLIC L2C



ANTISTATIC  
ANTISTATIQUE



ANTIBACTERIAL  
ANTIBACTÉRIEN



FAST AND EASY-ASSEMBLY  
MONTAGE RAPIDE ET FACILE



ENVIRONMENTAL-FRIENDLY  
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



ABRASION RESISTANT  
RÉSISTANT À L'ABRASION



SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING  
COMPATIBLE AU CHAUFFAGE AU  
SOLIDE ET FACILE



EASILY CLEANED, MAINTAINED AND HYGENIC  
HYGIÉNIQUE ET FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO UV RAYS  
RÉSISTANT AUX RAYONS UV



STAIN RESISTANT  
RÉSISTANT AUX TACHES



RESISTANT TO SCRATCH  
RÉSISTANT AUX RAYURES



FOUR SIDE PAINTED BEVEL  
BISEAU PEINT SUR LES QUATRE CÔTÉS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATION TECHNIQUE

- 189x1195 plank  
Planche 189x1195
- 1,3551 m2 package  
Emballage 1,3551 m<sup>2</sup>
- 12 mm thickness  
12 mm d'épaisseur
- 25 year warranty  
25 ans de garantie
- 14,60 kg package  
Emballage 14,60 kg
- AC5-33 abrasion class  
Classe d'abrasion AC5-33

# effect

Laminate Flooring  
Revêtement de Sol Stratifié



## NIRVANA



## WOOD MEETS TECHNOLOGY



25 YEAR WARRANTY  
GARANTIE DE 25 ANS



L2C CLICK SYSTEM  
SYSTÈME DE CLIC L2C



ANTISTATIC  
ANTISTATIQUE



ANTIBACTERIAL  
ANTIBACTÉRIEN



FAST AND EASY-ASSEMBLY  
MONTAGE RAPIDE ET FACILE



ENVIRONMENTAL-FRIENDLY  
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



ABRASION RESISTANT  
RÉSISTANT À L'ABRASION



SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING  
COMPATIBLE AU CHAUFFAGE AU  
SOLIDE ET FACILE



EASILY CLEANED, MAINTAINED AND HYGENIC  
HYGIÉNIQUE ET FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO UV RAYS  
RÉSISTANT AUX RAYONS UV



STAIN RESISTANT  
RÉSISTANT AUX TACHES



RESISTANT TO SCRATCH  
RÉSISTANT AUX RAYURES



FOUR SIDE PAINTED BEVEL  
BISEAU PEINT SUR LES QUATRE CÔTÉS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATION TECHNIQUE

- 189x1195 plank  
Planche 189x1195
- 12 mm thickness  
12 mm d'épaisseur
- 14,60 kg package  
Emballage 14,60 kg
- 1,3551 m<sup>2</sup> package  
Emballage 1,3551 m<sup>2</sup>
- 25 year warranty  
25 ans de garantie
- AC5-33 abrasion class  
Classe d'abrasion AC5-33

# effect

Laminate Flooring  
Revêtement de Sol Stratifié



## WOOD MEETS TECHNOLOGY



25 YEAR WARRANTY  
GARANTIE DE 25 ANS



L2C CLICK SYSTEM  
SYSTÈME DE CLIC L2C



ANTISTATIC  
ANTISTATIQUE



ANTIBACTERIAL  
ANTIBACTÉRIEN



FAST AND EASY-ASSEMBLY  
MONTAGE RAPIDE ET FACILE



ENVIRONMENTAL-FRIENDLY  
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



ABRASION RESISTANT  
RÉSISTANT À L'ABRASION



SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING  
COMPATIBLE AU CHAUFFAGE AU  
SOLIDE ET FACILE



EASILY CLEANED, MAINTAINED AND HYGENIC  
HYGIÉNIQUE ET FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO UV RAYS  
RÉSISTANT AUX RAYONS UV



STAIN RESISTANT  
RÉSISTANT AUX TACHES



RESISTANT TO SCRATCH  
RÉSISTANT AUX RAYURES



FOUR SIDE PAINTED BEVEL  
BISEAU PEINT SUR LES QUATRE CÔTÉS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATION TECHNIQUE

- 189x1195 plank  
Planche 189x1195
- 1,3551 m<sup>2</sup> package  
Emballage 1,3551 m<sup>2</sup>
- 12 mm thickness  
12 mm d'épaisseur
- 25 year warranty  
25 ans de garantie
- 14,60 kg package  
Emballage 14,60 kg
- AC5-33 abrasion class  
Classe d'abrasion AC5-33

# effect

Laminate Flooring  
Revêtement de Sol Stratifié



## WOOD MEETS TECHNOLOGY



25-YEAR WARRANTY  
GARANTIE DE 25 ANS



L2C CLICK SYSTEM  
SYSTÈME DE CLIC L2C



ANTISTATIC  
ANTISTATIQUE



ANTIBACTERIAL  
ANTIBACTÉRIEN



FAST AND EASY-ASSEMBLY  
MONTAGE RAPIDE ET FACILE



ENVIRONMENTAL-FRIENDLY  
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



ABRASION RESISTANT  
RÉSISTANT À L'ABRASION



SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING  
COMPATIBLE AU CHAUFFAGE AU  
SOLIDE ET FACILE



EASILY CLEANED, MAINTAINED AND HYGENIC  
HYGIÉNIQUE ET FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO UV RAYS  
RÉSISTANT AUX RAYONS UV



STAIN RESISTANT  
RÉSISTANT AUX TACHES



RESISTANT TO SCRATCH  
RÉSISTANT AUX RAYURES



FOUR SIDE PAINTED BEVEL  
BISEAU PEINT SUR LES QUATRE CÔTÉS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATION TECHNIQUE

- 189x1195 plank  
Planche 189x1195
- 1,3551 m<sup>2</sup> package  
Emballage 1,3551 m<sup>2</sup>
- 12 mm thickness  
12 mm d'épaisseur
- 25 year warranty  
25 ans de garantie
- 14,60 kg package  
Emballage 14,60 kg
- AC5-33 abrasion class  
Classe d'abrasion AC5-33

# effect

Laminate Flooring  
Revêtement de Sol Stratifié



## TOROS



## WOOD MEETS TECHNOLOGY



25-YEAR WARRANTY  
GARANTIE DE 25 ANS



L2C CLICK SYSTEM  
SYSTÈME DE CLIC L2C



ANTISTATIC  
ANTISTATIQUE



ANTIBACTERIAL  
ANTIBACTÉRIEN



FAST AND EASY-ASSEMBLY  
MONTAGE RAPIDE ET FACILE



ENVIRONMENTAL-FRIENDLY  
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



ABRASION RESISTANT  
RÉSISTANT À L'ABRASION



SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING  
COMPATIBLE AU CHAUFFAGE AU  
SOLIDE ET FACILE



EASILY CLEANED, MAINTAINED AND HYGENIC  
HYGIÉNIQUE ET FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO UV RAYS  
RÉSISTANT AUX RAYONS UV



STAIN RESISTANT  
RÉSISTANT AUX TACHES



RESISTANT TO SCRATCH  
RÉSISTANT AUX RAYURES



FOUR SIDE PAINTED BEVEL  
BISEAU PEINT SUR LES QUATRE CÔTÉS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATION TECHNIQUE

- 189x1195 plank  
Planche 189x1195
- 1,3551 m<sup>2</sup> package  
Emballage 1,3551 m<sup>2</sup>
- 12 mm thickness  
12 mm d'épaisseur
- 25 year warranty  
25 ans de garantie
- 14,60 kg package  
Emballage 14,60 kg
- AC5-33 abrasion class  
Classe d'abrasion AC5-33

# effect

Laminate Flooring  
Revêtement de Sol Stratifié



URAL

## WOOD MEETS TECHNOLOGY



25 YEAR WARRANTY  
GARANTIE DE 25 ANS



L2C CLICK SYSTEM  
SYSTÈME DE CLIC L2C



ANTISTATIC  
ANTISTATIQUE



ANTIBACTERIAL  
ANTIBACTÉRIEN



FAST AND EASY-ASSEMBLY  
MONTAGE RAPIDE ET FACILE



ENVIRONMENTAL-FRIENDLY  
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



ABRASION RESISTANT  
RÉSISTANT À L'ABRASION



SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING  
COMPATIBLE AU CHAUFFAGE AU  
SOLIDE ET FACILE



EASILY CLEANED, MAINTAINED AND HYGENIC  
HYGIÉNIQUE ET FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO UV RAYS  
RÉSISTANT AUX RAYONS UV



STAIN RESISTANT  
RÉSISTANT AUX TACHES



RESISTANT TO SCRATCH  
RÉSISTANT AUX RAYURES



FOUR SIDE PAINTED BEVEL  
BISEAU PEINT SUR LES QUATRE CÔTÉS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICATION TECHNIQUE

- 189x1195 plank  
Planche 189x1195
- 1,3551 m<sup>2</sup> package  
Emballage 1,3551 m<sup>2</sup>
- 12 mm thickness  
12 mm d'épaisseur
- 25 year warranty  
25 ans de garantie
- 14,60 kg package  
Emballage 14,60 kg
- AC5-33 abrasion class  
Classe d'abrasion AC5-33