

3-IN-1 FOAM EPE

The Economical Choice

1

SOUND & IMPACT LAYER

2mm Foam Polyethylene Underlay

2

POLY MOISTURE

(green) 200ft/roll

3

EDGE TAPE SYSTEM

Creates a continuous layer

ITEM	DETECTION BASED	UNIT		EPE
CELL STRUCTURE	—	—		Open
AVERAGE DIAMETER OF CELL		mm		0.35
THICKNESS	GB/T 6342-1996	mm		3.00
ROLL DIAMETER	—	cm		20.0
MATERIAL	EPE	HDPE		Expanded polyethylene
TENSILE STRENGTH	ASTM D3575	lbs/in	MD	70.00
			TD	70.00
TENSILE ELONGATION	ASTM D3575	lbs/in	MD	25
			TD	29
TEAR STRENGTH	ASTM D3575	lbs/in	MD	12.00
			TD	21
GROSS WEIGHT (kg)	—	kg		0.98
NET WEIGHT (kg)	—	kg		0.97
VOLUME (m ³)	—	—		0.0
SOUND ABSORPTION COEFFICIENT	—	dB		23dB
DIMENSIONAL CHANGE UNDER HEAT (22 HRS UNDER 70) WATER ABSORPTION	JIS K 6767	%	MD	-1.03
			TD	-0.30
WATER ABSORPTION	ASTM D3575	kg/m ²		-1.0
STC RATING	ASTM D3575	dB		23
SIZE	—	1.1 m x 16.91 m		200ft ² coverage
THICKNESS	—	2mm		—

For indoor use over concrete or existing wood substrate.
For use under Laminate or Engineered Wood flooring only.

Order through taiganow.com



MOUSSE EPE 3-EN-1

Le choix économique

1

COUCHE D'ISOLATION ACOUSTIQUE ET DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS

Sous-couche en mousse de polyéthylène de 2 mm

2

BARRIÈRE ANTI-HUMIDITÉ EN POLYÉTHYLÈNE (verte) 200 pieds/rouleau

3

SYSTÈME DE RUBAN DE BORDURE

Crée une couche continue

ARTICLE	DÉTECTION BASÉE SUR	L'UNITÉ		EPE
STRUCTURE CELLULAIRE	—	—		Ouverte
DIAMÈTRE MOYEN DE LA CELLULE		mm		0,35
ÉPAISSEUR	GB/T 6342-1996	mm		3,00
DIAMÈTRE DU ROULEAU	—	cm		20,0
MATÉRIAU	EPE	HDPE		Polyéthylène expansé
RÉSISTANCE À LA TRACTION	ASTM D3575	lbs/pouce	MD	70,00
			TD	70,00
ALLONGEMENT À LA TRACTION	ASTM D3575	lbs/pounce	MD	25
			TD	29
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	ASTM D3575	lbs/pounce	MD	12,00
			TD	21
POIDS BRUT (KG)	—	kg		0,98
POIDS NET (KG)	—	kg		0,97
VOLUME (M³)	—	—		0,0
COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE	—	dB		23dB
VARIATION DIMENSIONNELLE SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR (22 H À 70) ABSORPTION D'EAU	JIS K 6767	%	MD	-1,03
			TD	-0,30
ABSORPTION D'EAU	ASTM D3575	kg/m²		-1.0
INDICE STC	ASTM D3575	dB		23
DIMENSIONS	—	1,1 m x 16,91 m		(surface couverte de 200 ft²)
ÉPAISSEUR	—	2 mm		—

Pour une utilisation en intérieur sur du béton ou un support en bois existant.
À utiliser uniquement sous des parquets stratifiés ou en bois d'ingénierie.

Commandez sur taiganow.com

